



2010年5月版一恒仪器报价单

名称	型号	订货号	出厂价 (元)	内胆尺寸 D×W×H(mm)	主要参数	备注		
二氧化碳培养箱	BPN-50CH (UV)	P101	12900	350×400×350	RT+5~50℃	气套式:CO2、温度数字显示,微电脑智能化控制器,带门温控制和微生物过滤器,镜面不锈钢内胆,四角圆弧形,易清洁。配CO2专用减压阀。		
	BPH-80CH (UV)	P102	16900	400×400×500		水套式:数显、微电脑智能化控制器,带门温控制,微生物过滤器及紫外线消毒器。配CO2专用减压阀。		
	BPN-150CH (UV)	P103	22900	480×530×610				
	BPN-80CW	P104	20900	400×400×500				
	PBN-150CW	P105	27900	480×530×610				
	BPN-80CRH (UV)	P106	33900	400×400×500				
	BPN-150CH (UV)	P107	43900	480×530×610				
BPN-240CRH (UV)	P108	49900	580×600×670		进口红外线CO2传感器,大屏幕液晶显示,微电脑智能化控制器,带门温控制和微生物过滤器,镜面不锈钢内胆,四角圆弧形,易清洁,配CO2专用减压阀,紫外杀菌系统和独立限温报警系统等一系列安全功能。			
电热恒温培养箱	DHP-9012	P709	2280	250×260×250	RT+5~65℃	数显、微电脑控制,带定时功能,定时范围1—9999分,镜面不锈钢内胆,四角圆弧形,双重门,内门是便于观察的玻璃门,玻璃门打开时,微风循环与加热自动停止,无过冲之弊。采用先进技术-电热膜加热,升温快、均匀度好。 ★可选配嵌入式打印机, RMB: 3500元		
	DHP-9032	P700	2580	340×320×320				
	DHP-9052	P701	2880	415×360×355				
	DHP-9082	P702	3580	500×400×400				
	DHP-9162	P703	4780	500×500×650				
	DHP-9272	P704	6090	600×600×750				
精密恒温培养箱 (液晶屏)	BPH-9042	P705	4180	350×320×350	RT+5~80℃	采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧形过渡。大屏幕液晶显示屏,多组数据一屏显示,独特导航操作键,使用方便,更具人性化设计。具有4-20mA标准信号, RS-485接口可连接记录仪和计算机。		
	BPH-9082	P706	4980	400×400×500				
	BPH-9162	P707	6980	500×400×750				
	BPH-9272	P708	8580	520×460×1050				
隔水式培养箱	GHP-9050	P801	4390	350×350×410	RT+5~65℃	数显、微电脑控制,带定时功能,定时范围1—9999分,不锈钢内胆,四角圆弧形,双重门,内门是便于观察的玻璃门,玻璃门打开时,微风循环与加热自动停止,无过冲之弊。隔水式加热方式,温度均匀,断电后仍能保持较长时间恒温。 ★可选配嵌入式打印机, RMB: 3500元		
	GHP-9080	P802	5090	400×400×500				
	GHP-9160	P803	7090	500×500×650				
	GHP-9270	P804	9390	600×600×750				
低温培养箱 (无氟制冷)	LRH-100CL	P204	13800	400×500×600	L:-10~65℃ A:-20~65℃ B:-40~65℃	数显、微电脑控制高低温,镜面不锈钢内胆、四角圆弧形,带观察窗。带定时功能,定时范围1-9999分。 ★可选配嵌入式打印机, RMB: 3500元		
	LRH-100CA	P204A	17800					
	LRH-100CB	P204B	28800					
	LRH-150CL	P206	17800	400×550×680				
	LRH-150CA	P206A	21800					
	LRH-150CB	P206B	33800					
	LRH-250CL	P205	20800	500×600×830				
	LRH-250CA	P205A	25800					
LRH-250CB	P205B	39800						
生化培养箱 (无氟制冷)	LRH-70	P201	6380	400×350×500	控温范围: 0~60℃ 定时范围: 1~9999min	数显、微电脑控制高低温,镜面不锈钢内胆、四角圆弧形,带观察窗。带定时功能,定时范围1-9999分。 ★注:带“F”为无氟环保型。 BPC系列具有打印机或RS485接口,可连接打印机或计算机。 ★可选配嵌入式打印机, RMB: 3 500元。 ★BPC为大屏幕的液晶微电脑控制器。 ★BPC带测试孔。		
	LRH-70F	P201F	7380					
	LRH-150	P202	6980				500×370×800	
	LRH-150F	P202F	8190					
	LRH-250	P203	7980	520×460×1050				
	LRH-250F	P203F	9590					
	LRH-500F	P206	28800				700×600×1200	
	LRH-800F	P207	38800	900×600×1400				
	LRH-1000F	P208	48800	1150×600×1400				
	BPC-70F(液晶)	P210	8300	400×350×500				
	BPC-150F(液晶)	P211	9800	500×400×750				
	BPC-250F(液晶)	P212	10800	520×460×1050				
霉菌培养箱(I) (无氟制冷)	MJ-70- I	P305	6380	400×350×500	加湿: 15~45℃ 无加湿: 10~45℃	数显、微电脑控制高低温,镜面不锈钢内胆、四角圆弧形,带观察窗。有灭菌、定时功能,定时范围1-9999分。 ★注:带“F”为无氟环保型。 ★可选配嵌入式打印机, RMB: 3500元。 ★BPMJ为大屏幕的液晶微电脑控制器。 ★BPMJ带测试孔。		
	MJ-70F- I	P305F	7380					
	MJ-150- I	P301F	6980	500×370×800				
	MJ-150F- I	P301F	8190					
	MJ-250- I	P302	7980	520×460×1050				
	MJ-250F- I	P302F	9590					
	BPMJ-70F(液晶屏)	P306	8300	400×350×500				
	BPMJ-150F(液晶屏)	P307	9800	500×400×750				
	BPMJ-250F(液晶屏)	P308	10800	520×460×1050				
霉菌培养箱(II) (无氟制冷)	MJ-150- II	P303	12800	500×370×800	加湿: 15~45℃ 无加湿: 10~45℃	II型除具有I型特点,还具有微电脑控制湿度。 ★可选配嵌入式打印机, RMB: 3500元。		
	MJ-250- II	P304	15800	600×600×835				
恒湿恒温箱 (无氟制冷)	LHS-150SC	P405	11900	500×370×800	L:-10~65℃ A:-20~65℃ B:-40~65℃	湿度控制 平衡式调温调湿	60~85%	温度、湿度直接数字显示,微电脑控制温度和湿度,镜面不锈钢内胆、四角圆弧形,带有观察窗,具有超温、压缩机过热、缺水等保护功能。
	LHS-250SC	P406	15900	600×500×835			60~85%	
	LHS-100CH	P401	13800	500×400×550			80~90%	
	LSH-100CL	P402	21800				45~95%	
	LSH-100CA	P407	29800				45~95%	
	LSH-100CB	P408	39800				45~95%	
恒湿恒温箱 (原LSH-HC系列升级换代产品)	LHS-80HC- I	P409	18800	400×400×500	-5~60℃	注: LHS-150SC LHS-250SC 有打印接口,可选配嵌入式打印机。		
	LHS-150HC- I	P410	23800	550×400×680				
	LHS-250HC- I	P411	29800	600×500×830				
	LHS-80HC- I	P412	24800	400×400×500	-5~60℃ (配有EPSON打印机)		40~85%	
	LHS-150HC- II	P403	28800	550×400×680			40~85%	
	LSH-250HC- II	P404	33800	600×500×830			40~95%	
							40~95%	



2010年5月版一恒仪器报价单

名称	型号	订货号	出厂价 (元)	内胆尺寸 D×W×H(mm)		主要参数	备注		
恒湿恒温箱	BPS-100CH	P413	25800	500×400×550		室温RT+10~85℃	控 湿 范 围	80~95%	★大屏幕液晶显示屏，菜单式操作界面，多组数据一屏显示，操作简单。 ★无氟环保型。 ★带测试孔。 ★可配打印机。 ★可选配RS485接口。
	BPS-100CL	P414	33800			-10~100℃		35~95%	
	BPS-100CA	P415	39800			-20~100℃		35~95%	
	BPS-100CB	P416	48800			-40~100℃		35~95%	
	BPS-250CL	P417	49900	600×500×830	-10~100℃	35~95%			
	BPS-250CA	P418	56900		-20~100℃	35~95%			
	BPS-250CB	P419	67900		-40~100℃	35~95%			
光照培养箱	MGC-100	P500	11900	550×400×550	有光照：10~50℃ 无光照：0~50℃	光 照 度	0~12000LX	数显、微电脑控制高低温，镜面不锈钢内胆，四角圆弧形，带观察窗，光照度四级可调，压缩机、循环分机等关键零部件采用进口产品。 ★可选配RS485接口，可连接计算机。 ★带“P”为可编程光照培养箱系列。 ★BPY-2为液晶程序控制光照培养箱。	
	MGC-100P(程序)	P500P	12900				0~15000LX		
	MGC-250	P501	13900	580×510×835			0~20000LX		
	MGC-250P(程序)	P501P	14900						
	MGC-300A	P502	15900	520×550×1140					
	MGC-300B	P504	18900						
	MGC-350BP(程序)	P503	20900	700×550×1140					
	MGC-400B	P505	23800						
	MGC-450BP(程序)	P507	25800						
	MGC-250BP-2(程序)	P508	16800	580×510×835			0~25000LX		
	MGC-250BY-2(程序)	P509	22800						
	MGC-350BP-2(程序)	P510	24900	520×550×1140					
	MGC-350BY-2(程序)	P511	29900						
	MGC-450BP-2(程序)	P512	29800	700×550×1140					
	MGC-450BY-2(程序)	P513	35800						
	人工气候箱	MGC-300H	P601	20900			520×550×1140		有光照：10~50℃ 无光照：0~50℃ 控湿范围： 50~90%RH
MGC-350BP(程序)		P602	22900						
MGC-350HP-2(程序)		P605	24900						
MGC-350HPY-2(程序)		P606	31900						
MGC-400H		P603	26800	700×550×1140					
MGC-450HP(程序)		P604	28800						
MGC-450HP-2(程序)		P607	32800			0~25000LX			
MGC-450HPY-2(程序)		P608	38800						
回旋振荡器	WSZ-50A		3390	托盘尺寸350×260	振荡频率 40~300rpm, 定时范围1~120分	★数显、微电脑控制转速，带定时功能。 ★托盘标配：多功能弹簧夹是由不锈钢材料制成，可放烧杯、试管、酶标板			
	WSZ-100A	Z100	3980	托盘尺寸400×340					
	WSZ-200A	Z104	5500	托盘尺寸450×450					
恒温培养摇床	THZ-100(THZ-98B)	Z101	8100	托盘尺寸350×350	RT+5~65℃ 振荡频率： 40~300rpm 定时范围： 1~9999分	数显、微电脑控制带定时功能，工程塑料外壳，镜面不锈钢内胆。 托盘标配：多功能弹簧夹是不锈钢是由不锈钢材料制成，可放烧瓶、试管、酶标板。 ★带“C”为有制冷功能的振荡器			
	THZ-100B	Z105	10900	托盘尺寸370×340					
	THZ-103B	Z106	6990	托盘尺寸280×220					
	THZ-300	Z102	12900	托盘尺寸450×450					
	THZ-300C	Z103	16900	托盘尺寸450×450			4~65℃		
恒温振荡培养箱	THZ-98A	Z098	8390	托盘尺寸400×340	RT+5~65℃	振荡频率： 40~300rpm 定时范围： 1~9999分	大屏幕液晶显示屏，菜单式操作界面，多组数据一屏显示，操作简单，镜面不锈钢内胆，四角圆弧形，带观察窗，振荡频率无级可调。 ★带“C”为有制冷功能的振荡器		
	THZ-98AB	Z099	9590	400×340(双层)					
	THZ-98C	Z110	13900	400×340(双层)	4~65℃				
	HZQ-X100A	Z200	7380	托盘尺寸400×320	RT+5~65℃				
	HZQ-F160A(C)	Z160	13900		4~65℃				
	HZQ-X300	Z201	15800	托盘尺寸500×350	RT+5~50℃				
	HZQ-X300C	Z202	18800		4~65℃				
	HZQ-X500	Z203	22800	托盘尺寸750×460	RT+5~65℃	振荡频率： 60~300rpm 定时范围： 1~9999分			
	HZQ-X500C	Z204	26800	托盘尺寸750×460	4~65℃				
	HZQ-X700	Z205	32800	托盘尺寸920×500	RT+4~65℃				
	HZQ-X700C	Z206	38800	托盘尺寸920×500	4~65℃				
	落地振荡培养箱 (带光照)	HZQ-211	Z401	18800	托盘尺寸750×550			RT+5~65℃	
HZQ-311		Z403	22900	托盘尺寸920×500					
HZQ-211C		Z402	22800	托盘尺寸750×550	4~50℃				
HZQ-311C		Z404	27900	托盘尺寸920×500					
电热恒温水槽	HZW21 CU-420	S801	1290	420×180×150	RT+5~99℃	★数显、微电脑控制带定时功能 ★定时范围：1~9999分，不锈钢内胆。			
	HHW21 CU-600/DK-600A	S802	1590	600×300×195					
	DK-8AXX	S803	1680	300×240×160			★数显、微电脑控制带定时功能 ★定时范围：1~9999分 ★内胆、外壳全部为不锈钢。		
	DK-8AX	S881	2180	450×300×160					
	DK-8AD	S882	2480	600×300×160					



2010年5月版一恒仪器报价单

名称	型号	订货号	出厂价 (元)	内胆尺寸 D×W×H(mm)		主要参数	备注
台式鼓风干燥箱	DHG-9013A	G901X	2090	250×260×250	RT+10~200℃ /RT+10~250℃	双数显、微电脑控制，带定时功能，定时范围：1-9999分。 双层钢化玻璃观察窗。 进出口风量可调节。 ★带“A”内胆是镜面不锈钢，四角圆弧形。 ★不带“A”内胆是镀锌板。 ★可选智能型程序温度控制器。 (液晶：RMB1500元，数显：RMB500元) ★可选配嵌入式打印机，RMB:3500元	
	DHG-9023A	G901	2390	340×325×320			
	DHG-9053A	G902	2890	420×395×350			
	DHG-9123A	G903	4290	550×450×440			
	DHG-9230A	G904	6090	600×550×600			
立式鼓风干燥箱	DHG-9420A	G905	11980	640×585×1355			
	DHG-9620A	G906	13980	840×600×1355			
	DHG-9920	G938	24980	1000×600×1600			
鼓风干燥箱 (101系列升级产品)	DHG-9030(A)(101-0)	G907	2390	340×320×320			RT+10~300℃
	DHG-9070(A)(101-1)	G908	3190	450×400×450			
	DHG-9140(A)(101-2)	G909	4390	550×450×550			
	DHG-9240(A)(101-3)	G910	5490	600×500×750			
	DHG-9030(101-0)	G911	1980	300×300×350			
	DHG-9070(101-1)	G912	2690	450×400×450			
	DHG-9140(101-2)	G913	3690	550×450×550			
	DHG-9240(101-3)	G914	4690	600×500×750			
	DHG-9015A	G915X	2290	250×260×250			
	DHG-9035A	G915	2680	340×320×320			
	DHG-9055A	G916	2980	420×395×350			
	DHG-9075A	G917	3390	450×400×450			
	DHG-9145A	G918	4690	550×450×550			
	DHG-9245A	G919	5790	600×500×750			
	DHG-9425A	G940	12980	600×585×1355			
	DHG-9625A	G941	14980	840×600×1355			
	精密鼓风干燥箱 液晶显示)	BPG-9040A	G966	3980	350×320×350	RT+10~200℃ /RT+10~250℃	
BPG-9070A		G967	4980	400×350×500			
BPG-9140A		G968	6980	500×400×750			
BPG-9240A		G969	8900	520×460×1050			
高温鼓风干燥箱 (液晶控制器)	BPG-9050AH	G970	9800	350×350×400	温度范围： 100-400℃	采用镜面不锈钢内胆,最新P. I. D模糊逻辑处理控制器，独立限温报警系统。 箱体左侧有一直径50mm测试孔，便于实验操作与测量温度。	
	BPG-9100AH	G971	13800	450×450×450			
	BPG-9200AH	G972	16800	600×600×600	温度范围： 100-500℃		
	BPG-9050BH	G970B	17900	350×350×400			
	BPG-9100BH	G971B	21700	450×450×450			
	BPG-9200BH	G972B	25700	600×600×600			
真空干燥箱	DZF-6021	G921	2990	300×300×275	RT+10~65℃ (生物专用) RT+10~200℃ /RT+10~250℃	数显、微电脑控制带定时功能，定时范围：1-9999分。 不锈钢内胆，双层钢化、防弹玻璃。能够向内部充入惰性气体，可选智能型程序温度控制器。 ★注： a、6030、6050B带进气阀门控制，并有连接过滤器和干燥器的接口。 b、真空泵为选购件。	
	DZF-6051	G922	4680	415×370×345			
	DZF-6020	G923	3790	300×300×275			
	DZF-6030A(化学专用)	G942	5090	320×320×300			
	DZF-6030B(生物专用)	G943	5090	320×320×300			
	DZF-6053(三层搁板)	G926	6180	415×370×345			
	DZF-6050B(生物专用)	G944	5390	415×370×345			
	DZF-6050	G927	5490	415×370×345			
	DZF-6090(二层搁板)	G928	18900	450×450×450			
	DZF-6210(三层搁板)	G929	35900	560×600×640			
精密真空干燥箱 (程序控制)	BPZ-6033	G930	10900	320×320×320	RT+10~200℃ /RT+10~250℃	数显、微电脑5段程序控制，每段定时范围：1-9999分。 每层搁板独立控温，不锈钢内胆，双层钢化、防弹玻璃。能够向内部充入惰性气体，含直联式真空泵和真空电磁充气阀门。	
	BPZ-6063	G957	14900	400×400×400			
	BPZ-6123	G958	26900	500×500×500			
真空干燥箱 (真空度数显并控制)	BPZ-6500LC	G950	85900	630×810×845	RT+10~200℃ /RT+10~250℃	★数显、微电脑控制带定时功能。 ★定时范围：1-9999分。 ★真空度数显并带程序控制，含直联式真空泵和真空电磁充气阀门。	
	BPZ-6210LC	G945	48800	560×600×640			
	BPZ-6123LC	G946	37800	500×500×500			
	BPZ-6090LC	G947	28800	450×450×450			
	BPZ-6063LC	G948	23800	400×400×400			
	BPZ-6033LC	G949	19800	320×320×320			
热空气消毒箱 (干热消毒箱)	GRX-9013A	G961X	2680	250×260×250	RT+10~200℃ /RT+10~250℃	微电脑液晶控制仪，升温快，强迫对流。 定时范围1-9999分。 ★可选智能型程序温度控制器 (液晶：RMB1500元，数显：RMB500元) ★可选配嵌入式打印机，RMB3500元。	
	GRX-9023A	G961	3180	340×325×320			
	GRX-9053A	G952	3980	420×395×350			
	GRX-9073A	G963	4490	400×450×450			
	GRX-9123A	G964	5880	550×450×550			
	GRX-9203A	G965	8200	600×550×600			
干燥箱/培养箱 (两用)	PH010(A)	G930X	2680	250×260×250	A: 为培养箱时： RT+5~80℃ B: 为干燥箱时： RT80~220℃	数显、微电脑控制带定时功能，定时范围：1-9999分，镜面不锈钢内胆。进出口风量可调节，带观察窗，干燥、培养两用。 ★带“A”内胆是镜面不锈钢，四角圆弧形。 ★不带“A”内胆是镀锌板。 ★可选智能型程序温度控制器。 ★可选配嵌入式打印机，RMB:3500元	
	PH030(A)	G930	3380	340×325×320			
	PH050(A)	G931	3880	420×395×350			
	PH070(A)	G932	4590	450×400×450			
	PH140(A)	G933	5890	550×450×550			
	PH240(A)	G934	7690	600×550×600			



2010年5月版一恒仪器报价单

名称	型号	订货号	出厂价 (元)	内胆尺寸 D×W×H(mm)	主要参数	备注	
振荡水槽 (低温/恒温)	DKZ-1/DKZ-2	Z301	4490	438×310×250	控温范围： RT+5~99℃	数显、微电脑控制带定时功能，不锈钢内胆。 振荡频率：30-150time/min 振幅30-40mm两档可选。 ★DKZ-1, DKZ-3外壳为全不锈钢。	
	DKZ-2B	Z304	7980	438×310×250			
	DKZ-3	Z302	6900	618×310×250			
	DKZ-3B	Z305	9900	618×310×250	10~99℃		
	DKZ-1C	Z303	15800	440×300×250			
电热恒温水浴锅 (可配磁力搅拌)	DU-20	S020	4260	250×250×200	RT+20~200℃	数显、微电脑控制带定时功能 定时范围：1~9999分，不锈钢内胆 控温范围：RT+20~200℃ 温度波动度：±0.5℃ ★“G”型带磁力搅拌	
	DU-20G	S021	5990	250×250×200			
	DU-30	S022	5790	400×250×200			
	DU-30G	S023	7790	400×250×200			
高精度超级恒温循环槽	MP-501A	G509	4580	240×170×200	RT+5~100℃	数显、微电脑控制带定时功能，关键零部件采用进口产品。 ★定时范围：1-9999分，不锈钢内胆。 ★进口循环泵，可进行内外循环。	
加热循环槽	MP-5H	H501	4800	开口即深度尺寸 150×160/150			
	MP-13H	H508	5800	开口即深度尺寸 240×170/150			
	MP-19H	H502	6600	开口即深度尺寸 330×330/150			
	MPG-100H	H510	8500	开口即深度尺寸 240×170/200			RT+5~150℃
加入浸入式循环器	MPG-13A	H801	5800	开口即深度尺寸 240×170/200	RT+5~40℃		
循环槽控制头	MP-5	H802	3580	外形尺寸 130×150×330	-100~200℃		
	ED				RT+5~99℃		
	MB				RT+5~99℃		
低温循环槽	MP-10C	H503	8900	开口即深度尺寸 150×160/150	-10~100℃	数显、微电脑控制带定时功能，关键零部件采用进口产品。 ★定时范围：1-9999分，不锈钢内胆。 ★进口循环泵，可进行内外循环。	
	MP-20C	H504	10800		-20~100℃		
	MP-30C	H506	13800		-30~100℃		
	MP-40C	H507	16800		-40~100℃		
	MP-50C	H509	26800		-50~100℃		
	MPG-10C	H601	13800	开口即深度尺寸 240×170/200	-10~100℃	选配件： 智能化可编程液晶多段控制器。 ★微电脑程序控制温度，时间及升温速率，以极快的速度进行恒温实验。 ★可预设15段30步可编程序，每段设置时间1~99小时99分，循环泵转速大小可调。	
	MPG-20C	H603	15800		-20~100℃		
	MPG-40C	H602	19800		-40~100℃		
	MPG-50C	H604	29800		-50~100℃		
制冷和加热循环槽	MPE-20C	H701	24800	开口即深度尺寸 240×170/200	-20~100℃	德国Julobo温度控制器，关键零部件采用进口产品，可进行内外循环。 控温精度：0.02℃	
	MPE-30C	H702	29800		-30~100℃		
	MPE-40C	H703	39800		-40~100℃		
电热恒温水浴锅	HWS-12	S612	990	单列二孔	控温范围： RT+5~99℃ 定时范围： 1-9999分	数显、微电脑控制带定时功能，不锈钢内胆	
	HWS-24	S624	1190	双列四孔			
	HWS-26	S626	1390	双列六孔			
	HWS-28	S628	1590	双列八孔			
电热恒温循环水槽 (带电磁泵)	DKB-600B	S862	2380	500×300×150	RT+5~70℃	数显、微电脑控制带定时功能，定时范围：1-9999分，不锈钢内胆带水泵循环。	
	DKB-8AB	S863	2880	770×370×280			
透视循环水槽	TS-030(大观察窗)	S030	4890	300×300×300	RT+5~70℃	数显、微电脑控制带定时功能，	
三孔电热恒温水槽	DK-8D(三孔独立控制)	S080	2580	150×125×110	RT+5~99℃	定时范围：1-9999分，不锈钢内胆。	
磁力搅拌器	IT-08C10	Z601	990	工作盘尺寸： 180×180	——	★微电脑数显控制器分别显示温度和转速，简洁直观。 ★电机转速和温度信号双路反馈，确保恒速搅拌和控温精确。 ★不锈钢外壳和底座美观耐用，耐腐蚀。 ★工作盘为精铸铝合金，搪瓷表面抗腐蚀、易导热。 ★选配件：防烫罩（RMB100元）	
	IT-08C15	Z602	1190				
	IT-08C20	Z603	1290				
加热磁力搅拌器	IT-08B5	Z604	1370		盘控温范围:室温~320℃		
	IT-08B10	Z605	1570		盘控温范围:室温~380℃		
	IT-08B15	Z606	1670		盘控温范围:室温~450℃		
恒温磁力搅拌器	IT-08A5	Z607	1670		溶液控温范围：室温~200℃ ℃ (配外接温度传感器)		
	IT-08A8	Z608	1870				
	IT-08A12	Z609	1970				
加热磁力搅拌器 (液晶屏)	IT-09B5	Z701	1990		盘控温范围:室温~320℃	★微电脑液晶显示屏(LED)时尚美观，温度、转速和倒计时一屏显示，定时范围：0-99小时。 ★电机转速和温度信号双路反馈，确保恒速搅拌和控温精确。 ★压铸铝合金外壳和底座美观耐用，耐腐蚀，高温外壳不变形。 ★工作盘为精铸铝合金，搪瓷表面抗腐蚀、易导热。 ★选配件：防烫罩（RMB100元）	
	IT-09B10	Z702	2190		盘控温范围:室温~380℃		
	IT-09B15	Z703	2390		盘控温范围:室温~450℃		
恒温磁力搅拌器 (液晶屏)	IT-09A5	Z704	2490		溶液控温范围：室温~250℃ ℃ (配外接温度传感器)		
	IT-09A8	Z705	2790				
	IT-09A12	Z706	2990				



2010年5月版一恒仪器报价单

名称	型号	订货号	出厂价 (元)	内胆尺寸 D×W×H(mm)	主要参数	备注
药品稳定性试验箱	LHH-80SD	W105	28800	400×400×500	温度范围：0~65℃ 温度均匀度：±2℃ 温度波动度：±0.5℃ 湿度范围：40~95%RH	★微电脑PID数显控制器，操作简便，控温精确、可靠、安全。 ★两套压缩机轮流切换，压缩机、循环风机等关键零部件均采用进口。
	LHH-150SD	W101	33800	550×405×670		
	LHH-250SD	W102	37800	600×500×830		
	LHH-500SD	W103	59800	700×600×1200		
	LHH-1000SD	W104	89700	1150×600×1400		
	LHH-80SDP	W205	39800	400×400×500		★进口触摸屏温度控制仪（可编程） ★两套压缩机轮流切换，压缩机、循环风机等关键零部件均采用进口。 ★选配进口记录仪。（RMB6000元）
	LHH-150SDP	W201	47800	550×405×670		
	LHH-250SDP	W202	56800	600×500×830		
	LHH-500SDP	W203	72000	700×600×1200		
	LHH-1000SDP	W204	98700	1150×600×1400		
综合药品稳定性试验箱 (多箱独立控制)	LHH-SS(二箱)		66800	1号箱：500×450×450		LHH-SS由1号、2号箱组成 LHH-SG由1号、2号箱组成 LHH-SSG由1号、2号、3号箱组成 ★LHH-SG和LHH-SSG的1号箱带有光照。
	LHH-SG(二箱)		69800	2号箱：500×450×450		
	LHH-SSG(三箱)	W303	96800	3号箱：500×450×450		
综合药品稳定性试验箱	LHH-150GSP	W301	62800	550×405×670	温度范围：0~60℃ 湿度范围：40~95%RH 光照强度：0~6000LX 可调	★进口触摸屏温度控制仪（可编程） ★两套压缩机轮流切换，压缩机、循环风机等关键零部件均采用进口。 ★选配进口记录仪。（RMB6000元）
	LHH-250GSP	W302	68800	600×500×830		
	LHH-500GSP	W303	98800	700×600×1200		
药品强光稳定性试验箱	LHH-150GP	W401	25900	550×405×670	无光照：4~50℃ 有光照：10~50℃ 光照强度：0~6000LX 可调	★微电脑PID数显控制器，操作简便。 ★两套压缩机轮流切换，压缩机、循环风机等关键零部件均采用进口。
	LHH-250GP	W402	29900	600×500×830		
	LHH-400GP	W403	49700	700×550×1140		
盐雾腐蚀试验箱 (普及型)	LYW-015	Y101	16800	580×450×400	温度范围：RT+5~55℃ 温度均匀度：±2℃ 温度波动度：±0.5℃ 盐雾沉降率：1~2ml (80cm ² .h)	适用标准： GB/2423. 17-93 GB/T 10587-2006 GB/T 10125-1997 ISO 9227-1990
	LYW-025	Y102	22800	1000×640×500		
	LYW-075	Y103	34500	1100×740×500		
盐雾腐蚀试验箱 (进口型)	LYW-015N	Y201	19700	460×600×500		
	LYW-025N	Y202	25700	640×1000×500		
	LYW-075N	Y203	36600	700×1100×500		
箱式电阻炉	SX2-2.5-10N	G701	3990	120×200×80	最高温度	箱式电阻炉： ★微电脑PID控制器，操作简便，控温精确，可靠、安全。 ★炉门内胆、箱体面板和箱体外壳均为冷轧板材料。 “N”表示：耐火砖炉膛 “T”表示：陶瓷砖炉膛
	SX2-4-10N	G702	4790	200×300×120		
	SX2-8-10N	G703	6490	250×400×160		
	SX2-12-10N	G704	7490	300×500×200		
	SX2-2.5-12N	G705	4390	120×200×80		
	SX2-5-12N	G706	5790	200×300×120		
	SX2-10-12N	G707	7690	250×400×160		
	SX2-4-13N	G708	9890	150×250×100		
	SX2-8-13N	G709	16900	200×500×180		
	SX2-8-16N	G710	33900	150×300×120		
	SX2-12-16N	G711	36900	200×400×160		
程式箱式电阻炉	SX2-2.5-10NP	G801	4990	120×200×80	最高温度	可程式箱式电阻炉： ★可编程液晶屏控制，30段程序每段可设定升温或停留，并提供程序化的-温度、时间、加热功率的循环。 ★炉门内胆、箱体面板和箱体外壳均为冷轧板材料。 “N”表示：耐火砖炉膛 “T”表示：陶瓷砖炉膛 “P”表示：可程式电阻炉
	SX2-4-10NP	G802	5890	200×300×120		
	SX2-8-10NP	G803	7590	250×400×160		
	SX2-12-10NP	G804	9990	300×500×200		
	SX2-2.5-12NP	G805	5790	120×200×80		
	SX2-5-12NP	G806	7790	200×300×120		
	SX2-10-12NP	G807	9790	250×400×160		
	SX2-4-13NP	G809	12900	150×250×100		
	SX2-8-13NP	G810	18900	200×500×180		
	SX2-8-16NP	G811	35900	150×300×120		
	SX2-12-16NP	G812	38900	200×400×160		
	SX2-2.5-10TP	G813	6490	120×200×80		
	SX2-4-10TP	G814	8690	200×300×120		
	SX2-8-10TP	G815	10790	250×400×160		
	SX2-10-12TP	G816	13900	250×400×160		
恒温金属浴	TU-10（加热型）	H401	2270		RT+5~55℃ -10~100℃	升温时间≤25min（20~100℃）
	TU-100（加热型）	H402	5270			
	TU-100C（半导体制冷）	H403	7900			
高速微型离心机	MiniStar Plus	H406	6900		最高转速：13400r/min	
	MiniSpan Plus	H407	7590		最高转速：14500r/min	



2010年5月版一恒仪器报价单

名称	型号	订货号	出厂价 (元)	内胆尺寸 D×W×H(mm)	主要技术参数	备注
高低温试验箱	BPH-060A		19800	400×400×400	控温范围: A型: -20~100℃ B型: -40~100℃ C型: -60~100℃ 温度均匀度: ≤±2℃ 温度波动度: ≤±0.5℃	1、原装进口液晶屏温湿度控制仪（可编程） 2、原装进口压缩机 3、镜面不锈钢内胆 4、独立限温保护系统 5、带测试孔和选配进口记录仪（RMB7000元）
	BPH-060B		28800			
	BPH-120A		27800	400×500×600		
	BPH-120B		37800			
	BPH-250A		35800	680×500×830		
	BPH-250B		48800			
	BPH-250C		69800			
高低温（交变）试验箱	BPHJ-060A		26800	400×400×400		
	BPHJ-060B		35800			
	BPHJ-120A		35600	400×500×600		
	BPHJ-120B		45600			
	BPHJ-250A		43800	680×500×830		
	BPHJ-250B		56800			
	BPHJ-250C		77800			
高低温湿热试验箱	BPHS-060A		30600	400×400×400	控温范围: A型: -20~85℃ B型: -40~85℃ C型: -60~85℃ 温度均匀度: ≤±2℃ 温度波动度: ≤±0.5℃ 湿度范围: 30~95%RH 湿度波动度: ±3%RH	
	BPHS-060B		37800			
	BPHS-120A		38600	400×500×600		
	BPHS-120B		48800			
	BPHS-250A		46600	680×500×830		
	BPHS-250B		58800			
	BPHS-250C		77800			
高低温（交变） 湿热试验箱	BPHJS-060A		38600	400×400×400		
	BPHJS-060B		45800			
	BPHJS-120A		46800	400×500×600		
	BPHJS-120B		57800			
	BPHJS-250A		55800	680×500×830		
	BPHJS-250B		69800			
	BPHJS-250C		89800			
老化试验箱	BHO-401A		14900	450×450×450	控温范围: RT+20~250℃	微电脑程序控制温度、时间及升温速率。 可预设15段30步可编程程序
	BHO-402A		21900	600×600×600		
氙灯耐气候试验箱（小型）	LXD-025		32800			
氙灯耐气候试验箱	LXD-080A		108000	950×950×850	温度范围: RT+10~70℃ 湿度范围: 80~98%RH	GB/T2423.24-1989 A型: 进口数显仪器 B型: 进口触摸屏
	LXD-080B		128000			
高温恒温试验箱	PH-101		11900	450×450×450	温度范围: RT+20~200℃ 温度波动度: ≤±0.5℃ 温度均匀度: ≤±2℃	液晶屏、微电脑15段程序控制，带定时功能，定时范围: 1-9999分。
	PH-201		15900	600×600×600		
	PH-301		27900	800×800×800		
	PH-401		38900	1000×1000×1000		

能为客户提供各种非标产品的定制

主营类型: ★实验仪器类

★环境试验设备类

主要产品:

- ◆高低温(交变)湿热试验箱系列
- ◆耐气候汉景试验箱系列
- ◆油漆专用烘箱系列
- ◆盐雾试验箱系列

- ◆综合药品稳定性试验箱系列
- ◆药品稳定性试验箱系列
- ◆高低温试验箱系列
- ◆恒温恒湿箱系列

- ◆电子元器件专用真空箱系列
- ◆电子试验箱系列
- ◆各类实验室仪器



上海一恒科学仪器有限公司

地址: 上海市共和新路966号共和大厦七楼

欢迎访问: www.yihengcn.com



上海蓝豹试验设备有限公司

电话: 021-56988375/56988367

www.bluepard.com

传真: 021-56319387

电子邮箱: bluepard@yihengyiqi.com